

## SUORITUSTASOILMOITUS

No. 201305-023-FI

Betoniseinään porattuun reikään asennettava kiinnike eristeen ja ulomman seinäkuoren liittämiseksi olemassa olevaan sisäkuoreen.

Holkillinen tiiliseide THR. Pituus 250-360 mm. Tiilisanka 4 mm. Liikkeen salliviin rakenteisiin.

Sopii käytettäväksi Lankarakenteen lukituslevyjen kanssa.

AVCP 3. Järjestelmä 3.

Lankarakenne Oy Telkkistentie 7, 70460 KUOPIO. Sähköposti: lankarakenne@lankarakenne.fi

Yhdenmukaistettu standardi: EN 845-1-2012/ 845-1:2013, MPA Bau Hannover GER-0764, raportti nro 133706,130085

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Teräslaji	Ruostumatonlanka Ø 4 mm	EN 10204:2009 3.1
Valmistusmaa	EN 10088-1 EU	
Puristuslujuus	300 N	Eristysvahvuus 300mm saakka.
Nurjahdusjäykkyys	560 N	
Lävistysvarmuus	35 mm	Tiilisanka 4 x 50 x 100 x 90 x 100 x 50 mm Taipuma 0,8 mm
Mekaaninen lujuus, kimmokerroin ja tiheys murtorajatilassa ja	Materiaalitodistuksen mukaan EN 10204 3.1	
Vetokestävyys	560 N (Betoni C20/25)	
Asennussyvyys sisäkuori	40 mm, holkillinen osa betoniin.	
Asennussyvyys ulkokuori	50 mm taivutettu osa julkisivumuuraukseen.	Ei sisällä vaarallisia aineita.
Palokäyttäytyminen	A1	
Vedenjohtuminen	Ei johda	
Pitkäaikaiskestävyys (korroosiota vastaan)	Ruostumaton	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Viitasaari 24.03.2015

  
Jari Puukilainen  
Toimitusjohtaja

