

Betoniin vaaka-asennettavia epäsymmetrisiä seinäkiinnikkeitä, kahden seinäkuoren liittämistä varten ilmavälimuurauksessa. (muuratun ulomman seinäkuoren liittämiseksi olemassa olevaan betoni kuoreen) Holkillinen tiiliside TH, Paksuus  $\varnothing$  4 mm, Pituus 410 - 500 mm.

Betoniin esiporattuun reikään asennettava side: eristeen ja ulkokuoren kiinnittämiseen betoni tai muurattuun sisäkuoreen ilmaaollisessa muurauksessa. Ei liikkeen sallivassa rakenteessa. Sopii käytettäväksi Lankarakenteen lukituslevyjen kanssa.

AVCP 3, Järjestelmä 3

Lankarakenne Oy, Telkkistentie 7 70460 KUOPIO sähköposti: lankarakenne@lankarakenne.fi

Yhdenmukaistettu standardi: EN 845-1-2012/ 845-1:2013, MPA Bau Hannover GER-0764

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Teräslaji	Ruostumatonlanka $\varnothing$ 4 mm	EN 10204:2009 3.1
Valmistusmaa	EN 10088-1 EU	
Puristuslujuus	480 N	Ilmarako tai eristysvahvuus 360 mm saakka
Nurjahdusjäykkyys	480 N	
Lävistysvarmuus	35 mm	
Mekaaninen lujuus, kimmokerroin ja tiheys murtorajatilassa ja	Materiaalitodistuksen mukaan EN 10204 3.1	
Vetokestävyys	1700 N (Betoni C20/25)	
Asennussyvyys Sisäkuori	40 mm (holkillinen osa betoniin)	
Asennussyvyys Ulkokuori	50 mm (taivutettu osa julkisivu muurauksessa)	
Palokäyttäytyminen	A1	Vaaralliset aineet . Ei sisällä
Vedenjohtuminen	Ei johda	
Pitkäaikaiskestävyys (korroosiota vastaan)	Ruostumaton	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Viitasaari 24.03.2015

  
Jari Puukilainen  
Toimitusjohtaja