

*PowerLite™ SUPER TURBO DRIVER*  
**HVR41G4**

**MAX**®

**Nauharuuvain**

CE



**Erittäin nopea ruuvausratkaisu**

**20** Seuraavan sukupolven naulaimet  
**baarin** teknologian voimalla

## OMINAISUUDET

### ● Pienempi mutta nopeampi ja tehokkaampi

**5 % pienempi**  
Vain 312 mm

**13 % enemmän tehoa**

**26 % enemmän nopeutta**

Vain **1,9 kg**

Aiempi malli

HVR41G4 Aiempi malli

### ● Kahden ruuvin vapautumista estävä mekanismi (Ison-Britannian patentti GB2286790)

**KOSKETUS-LAUKAISU**

**YKSITTÄIS-LAUKAISU**

### ● Ruuvin ohjaus

100 mm  
150 mm  
200 mm

### ● Helposti ladattava lipas

### ● Syvyys säädin

Säätimen asento	Ruuvi
Suora ruuvaus	
Vino ruuvaus	

Asennon säädin

8 mm

Tuote toimitetaan muovisessa salkussa.

## SOVELLUKSET

### ● Kipsilevyjen kiinnitys sekä metallisiin että puisiin pystyrimoihin (metallin paksuus 0,4-0,8 mm)

## TYÖKALUN TEKNISET TIEDOT

MALLI	HVR41G4(CE)
PAINO	1,9 kg
MITAT	312 (K) x 116 (L) x 300 (P) mm
LATAUSKAPASITEETTI	100 ruuvia
KÄYTTÖPAINE	18-23 baaria
ILMANKULUTUS	1,9 l / jakso 23,0 baarin käyttöpaineella
MELU	A-painotettu kertaäänien äänitehotaso <b>LWA, 1 s, d 95,59 dB</b> A-painotettu kertamelupäästön painetaso työskentelypaikoilla <b>LpA, 1 s, d 93,92 dB</b> Nämä arvot on määritetty ja kirjattu standardin EN12549:1999 mukaisesti.
TÄRINÄ	Tärinän ominaisarvo = 2,45 m/s² Nämä arvot on määritetty ja kirjattu standardin ISO 8662-11 mukaisesti.

### ● Ruuvinpidike takaa suoran ruuvauksen

**Suora ruuvaus**

**Ei kallistumista**

### ● Puun/metallin vaihtovipu

Oikea käyttövoima kaikissa sovelluksissa vivun asetuksella

**Kääntönivel**

1 Puu

2 Metall

### ● Laukaise, ruuvaa ja pysäytä 0,06 sekunnissa

1 ISKU

2 RUUVAAUS

3 SEIS

## Kipsilevyjen kiinnitysjärjestelmä MAX Super HVR41G4-laitteen kanssa tarvitaan PowerLite-kompressori ja PowerLite-letku

**MAX PowerLite -järjestelmä**

HVR41G4 kipsilevyille

KH6x30-letku

AKHL1250E-kompressori

Kevyt, 18 kg Kompakti

HN25C metallisille pystyrimoille

KH6x30-letku

HN120 puisille pystyrimoille

## SOVELTUVAT KIINNIKKEET

**Suosittelut kiinnikkeet**

	1 x kipsilevy	2 x kipsilevy
Metalli	PS3528M-BP	PS3541M-BP
Puu	PS3532W-BP	PS3540W-BP

\* Käytä vain Max-hyväksytyjä ruuveja.

Muovinen ruuvinauha (100 ruuvia/rolla)

Trumpettikanta

Kannan halkaisija 8,0 mm

Ruuvin pituus 25 / 41 mm

KIPSILEVYN PAKSUUS 9 / 25 mm (yksittäis- tai tuplapinta)

Varren halkaisija 3,5 - 4,0 mm

Tässä luettelossa kuvattujen tuotteiden tekniset tiedot ja muotoilu saattavat muuttua ilman erillistä etukäteisilmoitusta johtuen jatkuvasta pyrkimyksestäme parantaa tuotteiden laatua.