

CSA-Z Naulauslevyruuvit - Impreg®+

CSA-ruuvit on kehitetty erityisesti teräksisten kiinnikkeiden kiinnittämiseksi puuhun. Ruuvin kannan juuri on muotoiltu niin, että se sopii kiinnikkeen reikään täydellisesti. Siksi liitoksesta tulee jäykempi ja kestävyydeltään parempi kuin muilla ruuveilla.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Hiiliteräs
- Korroosiosuoja:
Impreg®+

Torx

- Torx 20 bit

Hyödyt

- Erikoiskierre puuhun kiinnittämiseksi, porakärki nopeaan ruuvautumiseen
- Ei puun halkeilua


Sovellus

Liitos

- Primääripalkki / sekundääripalkki: massiivipuu, komposiitti, liimapuu

Käyttötarkoitus

- Kulmalevyt
- Palkkikenkä
- Sidevanne



CSA skruer



CSA-Z
 Naulauslevyruuvit - Impreg®+

Technical Data

Tuotteen ominaisuudet



Tuotenro	Mitat [mm]					Tuotteen ominaisuudet [kN]	
	d	l	d _h	l _g	bit	R _{lat,k}	R _{ax,k}
CSA5.0X35Z	5	35	8.3	29	T-20	2	2.1
CSA5.0X35Z-HV	5	35	8.3	29	T-20	2	2.1
CSA5.0X40Z	5	40	8.3	34	T-20	2.3	2.5
CSA5.0X40Z-HV	5	40	8.3	34	T-20	2.3	2.5
CSA5.0x50Z	5	50	8.3	44	T-20	2.6	3.2

