

## ABS Kulmalevyt

*Kulmalevyt on tarkoitettu puu-betoniliitoksiin. ABS-kulmalevyissä on betonipinnan puolella suorakaiteen muotoinen kiinnitysreikä, joten liitosta voidaan säätää.*

## Ominaisuudet

### Materiaali

- Teräslaatu:  
Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
- Korroosiosuoja:  
kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan

### Hyödyt

- Sinkitty, voidaan käyttää ulkona
- Kestävä kiinnitys puun ja betonin välille


### Sovellus

### Liitos

- Puu betoniin

### Käyttötarkoitus


- Käytetään puurakenteiden kiinnittämisessä betoniin, kevytbetoniin tai muuraukseen



ABS  
Kulmalevyt

## Technical Data

Mitat ja ominaisarvot



| Tuotenro  | Mitat [mm] |    |    |   | Reiät, sivu A |          | Reiät, sivu B |               |
|-----------|------------|----|----|---|---------------|----------|---------------|---------------|
|           | A          | B  | C  | t | Ø11 [mm]      | Ø14 [mm] | Ø11x26.5 [mm] | Ø14x26.5 [mm] |
| ABS10011G | 100        | 50 | 50 | 8 | 1             | -        | 1             | -             |
| ABS10014G | 100        | 50 | 50 | 8 | -             | 1        | -             | 1             |

ABS  
Kulmalevyt

## Asennus

### Kiinnittäminen

- Kulmalevyt kiinnitetään pulteilla tai ruuveilla

