

PDKB

Pilarikengät / Tolppajalat

Ei kantaviin rakenteisiin.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
- Korroosiosuoja:
kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan

Hyödyt

- The PDKB post bases are suitable for use in lightweight buildings, e.g. Canopies, where the possibility of height adjustment must be given.


Sovellus

Liitos

- Pilarikengän levyosat valetaan betoniin


Käyttötarkoitus

- House and garden



Technical Data

Mitat



Tuotenro	Mitat [mm]									Ylälevyn reiät			Pohjalevyn reiät
	A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø5	Ø9	Ø11	Ø12
PDKB48/40G	48	40	88.5	90	90	169-234	16	4	5	4	4	-	4
PDKB98/60G	98	60	88.5	90	90	169-234	16	4	5	-	4	2	4

PDKB

Pilarikengät / Tolppajalat

Asennus

Kiinnittäminen

- The PDKB post base is fixed on the concrete using an anchor or similar.
- The connection to the wood is done with CNA nails and CSA screws.

