

## PDT Pilarikengä

*PDT pilarikengän korkeutta voidaan säätää, joten se sopii tarkkaa korkeusasemaa vaativiin kohteisiin. PDT pilarikengässä on U-mallin.*

## Ominaisuudet

### Materiaali

- Teräslaatu:  
Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
- Korroosiosuoja:  
kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan


### Hyödyt

- PDT pilarikengän korkeutta voidaan säätää

### Sovellus

### Kiinnittäminen


- Voidaan käyttää esimerkiksi terassin palkkien tai pienten pilarien kiinnitykseen



PDT  
Pilarikenkä

## Technical Data

Mitat ja ominaisarvot



Tuotenro	Mitat ja ominaisarvot [mm]									Ylälevyn reiät		
	A	B	C	D	E	F	G	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	Ø5	Ø9	Ø11
PDT48G-R	48	40	85	40	40	245-400	16	4	4	4	4	-
PDT71G-R	71	40	85	40	40	245-400	16	4	4	4	4	-
PDT98G-R	98	60	85	40	40	255-400	20	4	4	-	4	2

PDT  
**Pilarikenkä**

## Asennus

### Technical data

- Pilarikenkiä voidaan säätää korkeus- ja leveysuunnassa

### Kiinnittäminen

- Pilarikenkä valetaan 205mm syvyydelle betoniin

