

TICPKT01

## Kattoristikkokiinnikkeet

Yhdistelmäpakkaus kattoristikoiden tukemiseen. Pakkaus sisältää 22 kattoristikkokiinnikettä, joilla ristikoiden välinen etäisyys on 1000 mm. Lisäksi 1-2 kattoristikon väli voi olla 990-300 mm. TICPKT01-kattoristikkokiinnikesarjan sisältö on kuvattu taulukossa 1.

## Ominaisuudet

### Materiaali

- Teräslaatu:  
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:  
275 g/m<sup>2</sup> molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

## Sovellus

### Hyödyt

- 1 paketti - nopeaa ja yksinkertaista
- Kattoristikoiden asennukseen tarkoitettua TIC-kiinnikettä voidaan käyttää kaikentyyppisille kattoristikoille kuten käyttöullakkoristikoille, harjaristikoille ja saksiristikoille
- Käytettäessä TIC-kiinnikkeitä kattoristikoiden noston ja asennuksen aikana asentajan ei tarvitse työskennellä katolla asennuksen ja tuennan yhteydessä, joten putoamisonnettomuudet voidaan välttää
- Kaikki kiinnikkeet voidaan käyttää uudelleen

## Käyttötarkoitus


- Käytetään kaikkien kattoristikkotyyppien, kuten käyttöullakkoristikoiden, harjaristikoiden ja saksiristikoiden, asennuksessa
- Katso kattoristikoiden asennusvideo verkkosivuiltamme



TICPKT01  
**Kattoristikkokiinnikkeet**

## Technical Data

Sisältö



TICPKT01

