

TOL

Orsikannakkeet

Orsikannakkeen avulla voidaan kiinnittää harjapalkki, johon tiilikaton harjatiilet kiinnitetään. Orsikannake asennetaan haluttuun kulmaan ja korkeuteen. Käytämisestä ja asentamisesta on lisätietoja erillisessä julkaisussa.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Orsikannake asennetaan haluttuun kulmaan ja korkeuteen


Sovellus

Liitos

- Puu puuhun

Käyttötarkoitus


- Orsikannakkeen avulla voidaan kiinnittää harjapalkki, johon tiilikaton harjatiilet kiinnitetään



TOL
Orsikannakkeet

Technical Data

Mitat



Tuotenro	Mitat [mm]						Reiät	
	A	B	C	D	E	t	Ø	Määrä
TOL40-B	40	20	57	20	194	1.5	5	2 + 2 + 16

Asennus

Kiinnittäminen

- Se asennetaan alapuolisten rakenteiden päälle CNA4,0xℓ-naulauslevynauiloilla tai CSA5,0xℓ-ruuveilla
- Orsikannake asennetaan CNA5,0x25-ruuveilla

