

VEKS Vinolevy

Vinolevyjä voidaan käyttää palkkikienkien asemesta. Liitosta kohden tarvitaan aina kaksi kiinnikettä (oik. ja vas. puoleinen). Kiinnikkeen yläosa kiinnitetään aina kantavaan palkkiin.



Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Voidaan käyttää pienehköille puu-puuliitoksille


Sovellus

Käyttötarkoitus

- Käytetään pienissä puuliitoksissa

Liitos


- Puu puuhun



VEKS
Vinolevy

Technical Data

Mitat



Tuotenro	Vasen / oikea	Mitat [mm]				Reiät	
		A	B	t	Ø	Määrä / kiinnike	
VEKS170L	Venstre	57	149	2	5	9+9	
VEKS170R	Højre	57	149	2	5	9+9	

venstre = vasen
højre = oikea

VEKS
Vinolevy

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xl-naulauslevynauvoja tai CSA5,0xl-ruuveja.
- Kiinnikkeen yläosa kiinnitetään aina kantavaan palkkiin.

