

SUORITUSTASOILMOITUS

No. 201305-006-FI

Betoniseinään porattuun reikään asennettava kiinnike eristeen ja ulomman seinäkuoren liittämiseksi olemassa olevaan sisäkuoreen. Holkillinen tiiliseide TH. Pituus 310-400 mm. Ei liikkeen sallivissa rakenteissa.

Sopii käytettäväksi Lankarakenteen lukituslevyjen kanssa.

AVCP 3, Järjestelmä 3

Lankarakenne Oy, Telkkistentie 7, 70460 KUOPIO. Sähköposti: lankarakenne@lankarakenne.fi

Yhdenmukaistettu standardi: EN 845-1-2012/ 845-1:2013, MPA Bau Hannover GER-0764

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Teräslaji	Ruostumaton Ø 4 mm	EN 10204:2009 3.1 Ilmarako + eristysvahvuus 250 mm saakka. Ei sisällä vaarallisia aineita.
Valmistusmaa	EN 10088-1 EU	
Puristuslujuus	750 N	
Nurjahdusjäykkyys	750 N	
Lävistysvarmuus	35 mm	
Mekaaninen lujuus, kimmokerroin ja tiheys murtorajatilassa ja	Materiaalitodistuksen mukaan EN 10204 3.1	
Vetokestävyys	1,70 kN (Betoni C20/25)	
Asennussyvyys Sisäkuori	40 mm, holkillinen osa betoniin.	
Asennussyvyys Ulkokuori	50 mm taivutettu osa julkisivu muuraukseen	
Palokäyttäytyminen	A1	
Vedenjohtuminen	Ei johda	
Pitkäaikaiskestävyys (korroosiota vastaan)	Ruostumaton	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Viitasaari 24.03.2015


Jari Puukilainen
Toimitusjohtaja